

ACCESORIOS INCLUIDOS

CONTROL FANUC OI-TF con Pantalla en color 8.4" LCD
Plato de 3 garras universal de 200mm
1 Juego de perros duros
1 Juego de perros Blandos
1 Centro giratorio
1 Porta broca con espiga
1 Kit de porta herramientas de desbaste exterior e interior, roscado, tronzado.
Lubricación Automática
Control portable MPG
Equipo de refrigeración
Sistema de iluminación
Baliza de 3 colores
Puerto RS-232
Puerto PCMCIA para tarjeta compact Flash
Encarenado completo
Manual de mantención FANUC
Manual de operación FANUC
Llaves de servicio



INFORMACIÓN TÉCNICA

Volteo sobre bancada	360mm
Distancia entre centros	750mm
Carrera eje X	215mm
Carrera eje Z	650mm
Diámetro del husillo	40mm
Rango de velocidad	200-2800RPM (Velocidad Variable)
Diámetro del plato	200mm
Accionamiento del plato	Manual
Avance rápido eje X	8.000mm/min
Avance rápido eje Z	10.000mm/min
Numero de herramientas	4 estaciones
Tipo de torre	Eléctrica
Porta herramientas	20x20mm
Contra punta	MT4
Accionamiento de la caña	Manual
Carrera de la caña	120mm
Motor	5 HP-380V-50HZ
Dimensiones	2.370x1200x1.415
Peso Aprox.	2.000 KG
Control	FANUC OI TF