

ACCESORIOS INCLUIDOS

Plato de 4 garras Independiente de Ø 630mm
 Plato de 3 garras Universal de Ø 400mm
 1 Lunetas Fija Ø150 – Ø400mm
 1 Luneta Móvil Ø20 – Ø160mm
 Protección frontal
 Protección del plato
 Parada de emergencia en el cabezal
 Parada de emergencia en el carro longitudinal
 Accionamiento del husillo principal con paquetes de embrague
 Carro motorizado con joystick
 Sistema de iluminación
 Equipo de refrigeración
 Bandeja recolectora de viruta
 Manual de mantenimiento
 Llaves de servicio



INFORMACIÓN TÉCNICA

Distancia entre centros	1.000 / 1.500 / 2.000 / 3.000 / 4.000 / 5000 mm
Volteo sobre la bancada	1.000mm
Volteo sacando escote	1.230mm
Volteo sobre el carro	710mm
Diámetro del husillo	105mm
Número de velocidades	18
Rango de velocidades	7,5– 1.000 RPM
Ancho de bancada	550mm
Hilos métricos	(52) 0.5-240
Hilos pulgadas	(34) 28 – 1
Hilos modulares	(57) 0.5 – 128
Hilos diametral pitch	(24) 28 – 1
Medidas del porta herramienta en la torre	30x30mm
Diámetro de la caña de la contrapunta	100mm
Carrera de la caña contra punta	240mm
Cono de la caña de contrapunta	MT-6
Motor	15HP-380V-50HZ
Peso	4.500 / 4.800 / 5.100 / 5.700 / 6.950 / 7.450 KG