

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Plato Manual Ø 1.600mm
- Luneta Fija de gran diámetro
- Soporte con rodillos para grandes diámetros y carga
- Luneta móvil
- Contrapunta motorizada
- Carro motorizado
- Equipo de refrigeración
- Sistema de iluminación
- Manual de mantención
- Pernos de anclaje
- Llaves de servicio



INFORMACIÓN TÉCNICA

Volteo sobre bancada	2.600mm
Volteo sobre el carro	2.000mm
Distancia entre centros	2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6.000mm
Diámetro del husillo	130mm
Ancho de bancada	1.100mm
Capacidad de carga	12.000 KG aprox. Con lunetas
Rango de velocidad	2 -200RPM
Hilos métricos	(44) 1-120
Hilos en pulgadas	(31) 24 - ¼
Hilos modulares	(45) 0.5 - 60
Diametral pitch	(38) ½ - 56
Avances rápido carrera longitudinal	3.000mm/min
Avances rápido carrera transversal	2.000mm/min
Porta herramientas	45x45mm
Contra punta	MT6
Diámetro de la caña	180mm
Carrera de la caña	300mm
Motor	30HP-380V-50HZ
Peso	18.000 / 20.000 / 22.000 / 24.000 /26.000 Kg Aprox.