

### ACCESORIOS INCLUIDOS

Control FANUC OI TF  
Plato Hidraulico Ø 380mm  
Lunetas Fijas rango Ø 40 – Ø 480mm  
Luneta móvil  
Sistema de auto-lubricación  
Equipo de refrigeración  
Sistema de iluminación  
Manual de mantención  
Manual del control  
Cojines de montajes  
Llaves de servicio



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Volteo sobre bancada	910mm
Volteo sobre el carro	530mm
Distancia entre centros	2.000mm / 3.000mm / 4.000mm / 5.000mm / 6.000mm
Diámetro del husillo	82mm
Ancho de bancada	600mm
Carrera eje X	520mm
Carrera eje Z	4.850mm
Velocidades del husillo	4 gamas
Gama 1	10-90 rpm infinitamente variable
Gama 2	20-180 rpm infinitamente variable
Gama 3	40-320 rpm infinitamente variable
Gama 4	80-630 rpm infinitamente variable
Diámetro del plato	Ø380mm
Accionamiento del plato	Hidraulico
Avance rápido eje X	8.000mm/min
Avance rápido eje Z	10.000mm/min
Numero de herramientas	4 o 6 estaciones
Tipo de torre	Eléctrica programable
Porta herramientas	40x40mm
Contra punta	MT5
Accionamiento de la caña	Hidraulico
Carrera de la caña	250mm
Motor	20HP-380V-50HZ
Peso	8.000 / 10.000 / 12.000Aprox.
Control	FANUC OI TF