

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Control FANUC OI TF Color 8,4" LCD
- Plato Hidraulico 250mm
- Control MPG
- Sistema de lubricación automática
- Equipo de refrigeración
- Equipo de iluminación
- Puerto RS232
- Puerto PCMCIA para tarjeta compact flash
- Puerto USB
- Baliza de 3 colores
- Transformador
- Herramientas de servicio
- Manual de mantenimiento
- Manual de operación



INFORMACIÓN TÉCNICA

Volteo sobre bancada	460mm
Volteo sobre el carro	240mm
Distancia entre centros	1.000mm / 1.500mm / 2.000mm
Diámetro del husillo	65mm
Ancho de bancada	360mm
Carrera eje X	280mm
Carrera eje Z	850mm / 1.350mm / 1.850mm
Rango de velocidad	100- 2.000RPM
Diámetro del plato	250mm
Accionamiento del plato	Hidraulico
Avance rápido eje X	10.000mm/min
Avance rápido eje Z	10.000mm/min
Numero de herramientas	6 Estaciones Vertical
Tipo de torre	Eléctrica
Porta herramientas	25x25mm
Contra punta	MT5
Accionamiento de la caña	Hidráulico
Diámetro de la caña	75mm
Carrera de la caña	130mm
Motor	7.5 HP-380V-50HZ
Peso	2.350 Kg / 2.800 kg / 3.200 kg