

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Control FANUC OI TF Color 8,4" LCD
- Plato Hidraulico 12"
- Control MPG
- Sistema de lubricación automática
- Equipo de refrigeración
- Equipo de iluminación
- Puerto RS232
- Puerto PCMCIA para tarjeta compact flash
- Puerto USB
- Baliza de 3 colores
- Transformador
- Herramientas de servicio
- Manual de mantenimiento
- Manual de operación



INFORMACIÓN TÉCNICA

Volteo sobre bancada	660mm
Volteo sobre el carro	430mm
Distancia entre centros	1.000mm / 1.500mm / 2.000mm
Diámetro del husillo	82mm
Ancho de bancada	405mm
Carrera eje X	365mm
Carrera eje Z	850mm / 1.350mm / 1.850mm
Rango de velocidad	50-1.638RPM
Diámetro del plato	320mm
Accionamiento del plato	Hidraulico
Avance rápido eje X	10.000mm/min
Avance rápido eje Z	10.000mm/min
Numero de herramientas	6 o 4 Estaciones
Tipo de torre	Eléctrica Programable
Porta herramientas	32x32mm
Contra punta	MT5
Accionamiento de la caña	Hidráulico
Diámetro de la caña	75mm
Carrera de la caña	150mm
Motor	15HP-380V-50HZ
Peso	2.800kg / 3.400kg / 3.700Kg Aprox.