

## ACCESORIOS INCLUIDOS

Plato de 4 garras Independiente de Ø 400mm  
Plato de 3 garras Universal de Ø 325mm  
1 Luneta Fija  
1 Luneta Móvil  
Sistema de embrague mecánico para el husillo principal  
Protección de seguridad en el plato  
Protección posterior de seguridad  
Freno de pedal  
Sistema de iluminación  
Equipo de refrigeración



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Distancia entre centros	1000 / 1.500 / 2.000 / 3000 mm
Volteo sobre la bancada	660mm
Volteo sacando escote	870mm
Volteo sobre el carro	440mm
Diámetro del husillo	105mm
Número de velocidades	16
Rango de velocidades	26- 1.700 RPM
Ancho de bancada	380mm
Hilos métricos	(53) 0.35-80
Hilos pulgadas	(47) 7/16 - 80
Hilos modulares	( 66) 0.2 - 40
Hilos diametral pitch	( 47) 7/8 - 160
Medidas del porta herramienta en la torre	25x25mm
Diámetro de la caña de la contrapunta	75mm
Carrera de la caña contra punta	150mm
Cono de la caña de contrapunta	MT-5
Motor	10HP-380V-50HZ
Peso	3.000 / 3.400. / 3.800K / 4.200 KG