

TORNO CNC

MARCA: KD
ORGEN: CHINA

ACCESORIOS STANDARD

Control FANUC OI TF
Plato Hidraulico Ø 380mm
2 Lunetas Fijas rango Ø 40 – Ø 480mm
1 Luneta móvil
Sistema de auto-lubricación
Equipo de refrigeración
Sistema de iluminación
Manual de mantención
Manual del control
Cojines de montajes
Llaves de servicio



INFORMACIÓN TÉCNICA

Volteo sobre la bancada	1.100mm
Volteo sobre el carro	720mm
Distancia entre centros	5.000mm
Diámetro del husillo	82mm
Ancho de bancada	600mm
Capacidad de carga	2.500 KG aprox. Con lunetas
Carrera eje X	520mm
Carrera eje Z	4.850mm
Velocidades del husillo	4 gamas
Gama 1	10-90 rpm infinitamente variable
Gama 2	20-180 rpm infinitamente variable
Gama 3	40-320 rpm infinitamente variable
Gama 4	80-630 rpm infinitamente variable
Diámetro del plato	Ø380mm
Accionamiento del plato	Hidraulico
Avance rápido eje X	10.000mm/min
Avance rápido eje Z	12.000mm/min
Numero de herramientas	8 Estaciones Horizontal
Tipo de torre	Eléctrica
Porta herramientas	40x40mm
Contra punta	MT5
Accionamiento de la caña	Hidraulico
Carrera de la caña	250mm
Motor	20HP-380V-50HZ
Peso	10.000 Kg Aprox.
Control	FANUC OI TF