

ACCESORIOS INCLUIDOS

CONTROL FANUC OI-TF
Plato Hidraulico 3 garras universal de 160mm
Extractor de viruta con carro
Seteador de herramienta
1 Juego de perros duros
1 Juego de perros Blandos
1 Centro giratorio
1 Porta broca con espiga
1 Kit de porta herramientas de desbaste exterior e interior, roscado, tronzado.
Lubricación Automática
Control portable MPG
Equipo de refrigeración
Sistema de iluminación
Baliza de 3 colores
Puerto RS-232
Puerto PCMCIA para tarjeta compact Flash
Encarenado completo
Manual de mantención FANUC
Manual de operación FANUC
Llaves de servicio



INFORMACIÓN TÉCNICA

Volteo sobre bancada	330mm
Max. Diámetro torneable	120mm
Carrera eje X	115mm
Carrera eje Z	310mm
Diámetro del husillo	38mm
Capacidad de barra	30mm
Angulo de inclinación de la bancada	45°
Rango de velocidad	6.000RPM
Diámetro del plato	160mm
Accionamiento del plato	Hidraulico
Avance rápido eje X	12 m/min
Avance rápido eje Z	20 m/min
Numero de herramientas	8 estaciones
Tipo de torre	Eléctrica
Sección porta herramienta exterior	20x20mm
Diámetro porta herramienta interior	Ø25mm
Contra punta	MT3
Accionamiento de la caña	Hidraulico
Carrera de la caña	100mm
Motor	5.5 / 7.5 HP-380V-50HZ
Dimensiones	3.115 x 1.525 x 1.685mm
Peso Aprox.	2.500 KG
Control	FANUC OI TF