

ACCESORIOS INCLUIDOS

- CONTROL FANUC Oi-MF pantalla 8.4" LCD Color
- ATC de 24 herramientas tipo ARM
- Sistema de refrigeración del husillo a través de aceite.
- Extractor de viruta tipo tornillo con carro para viruta
- Pistola de aire
- Alarma
- Sistema de auto lubricación
- Lámpara de trabajo
- Control Remoto a distancia (MPG)
- Sistema de refrigeración
- RS-232 interface
- Transformador
- Puerto PCMCIA para tarjeta Compact flash
- Puerto USB
- Herramientas de servicio
- Manual de operación
- Manual de mantención



INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensiones de la mesa	1300 x600mm
Carrera eje X	1.000mm
Carrera eje Y	600mm
Carrera eje Z	570mm
Avance rápido eje X	20m/min
Avance rápido eje Y	20 m/min
Avance rápido eje Z	20 m/min
Distancia entre el husillo y la mesa de trabajo	100-670mm
Distancia entre la columna y el centro del husillo	600mm
Capacidad de carga de la mesa	800KG
Husillo principal	BT-40
N° de herramientas	24
Velocidad en el cambio de herramientas	3.5 segundos
Pull Stud	45°
Rango de Velocidades	8.000rpm
Motor principal del husillo	20/25HP
Peso aprox.	6.000KG