

### ACCESORIOS INCLUIDOS

Control FANUC OI-TF  
Plato de 3 garras hidráulico de 6"  
Torre hidráulica de 12 posiciones  
Extractor de viruta con carro  
Contrapunta hidráulica  
Seteador de herramientas  
Encarenado completo  
Fuelles metálicos de protección  
Baliza de seguridad de 3 colores  
Transformador  
Lubricación automática  
Equipo de refrigeración  
Sistema de iluminación  
Bloques de nivelación  
Manual  
Llaves de servicio



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Volteo sobre la bancada	480mm
Máximo diámetro torneable en un eje	280mm
Máximo diámetro torneable en disco	300mm
Largo máximo a mecanizar	300/500mm
Capacidad de barra	45mm
Rango de velocidad	5.000rpm.
Carrera eje Z	300/500mm
Carrera eje X	155mm
Avance rápido eje Z	30mt/min
Avance rápido eje X	30mt/min
Torre	12 posiciones
Sección de herramienta	25x25mm
Diámetro de la contrapunta	Ø70mm
Cono de la contrapunta	MT4
Carrera de la caña de la contrapunta	120mm
Motor	10/15HP
Peso	4.000/4.800KG
Dimensiones de la máquina Torno 600mmL x W x H	2.360 x 2.510 x 1.835mm
Dimensiones de la máquina Torno 1.000mmL x W x H	2.660 x 2.510 x 1.835mm