

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Control FANUC OI-TF
- Plato de 3 garras hidráulico de 8"
- Torre hidráulica de 12 posiciones
- Extractor de viruta con carro
- Contrapunta hidráulica
- Seteador de herramientas
- Encarenado completo
- Fuelles metálicos de protección
- Baliza de seguridad de 3 colores
- Transformador
- Lubricación automática
- Equipo de refrigeración
- Sistema de iluminación
- Bloques de nivelación
- Manual
- Llaves de servicio



INFORMACIÓN TÉCNICA

Volteo sobre la bancada	580mm
Máximo diámetro torneable en un eje	360mm
Máximo diámetro torneable en disco	400mm
Largo máximo a mecanizar	585/1085mm
Capacidad de barra	51mm
Rango de velocidad	4.000rpm.
Carrera eje Z	600/1.100mm
Carrera eje X	215mm
Avance rápido eje Z	30mt/min
Avance rápido eje X	30mt/min
Torre	12 posiciones
Sección de herramienta	25x25mm
Diámetro de la contrapunta	Ø85mm
Cono de la contrapunta	MT5
Carrera de la caña de la contrapunta	140mm
Motor	15/20HP
Peso	5.300/6.300KG
Dimensiones de la máquina Torno 600mmL x W x H	2.922 x 3.050 x 2.010mm
Dimensiones de la máquina Torno 1.000mmL x W x H	3.422 x 3.050 x 2.010mm